

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/xblitz-wielofunk-urzadzenie-rozruchowe-energyboost-p-169499.html>



XBLITZ WIELOFUNK. URZĄDZENIE ROZRUCHOWE ENERGYBOOST

Cena	264,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ESAXBLROZ0001
Kod producenta	ENERGYBOOST
Kod EAN	5902479675664
PKWiU	27.20.23.0

Opis produktu

- **Pojemność baterii:** 12 Ah
- **Latarka:** Tak
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Akumulator:** Tak
- **Zakres temperatury pracy:** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 50 °C
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Czas rozruchu:** 2 s
- **Prąd rozruchowy:** 300 A
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,4 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 15 V
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Napięcie:** 12 V
- **Waga produktu:** 400 g
- **Zawartość zestawu:** Klemy do podłączenia akumulatora
- **Kabel USB w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ładowarka samochodowa:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Ilość portów USB:** 2
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska

Specyfikacja:

Cechy:

- **Pojemność baterii:** 12 Ah
- **Latarka:** Tak
- **Czas ładowania:** 4 h
- **Akumulator:** Tak

Konstrukcja:

-
- **Zakres temperatury pracy:** 0 - 35 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** 0 - 50 °C
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Czas rozruchu:** 2 s
- **Prąd rozruchowy:** 300 A
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Prąd wyjściowy portu USB:** 2,4 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 15 V
- **Napięcie wyjściowe portu USB:** 5 V
- **Napięcie:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 400 g

Zawartość opakowania:

- **Zawartość zestawu:** Klemy do podłączenia akumulatora
- **Kabel USB w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ładowarka samochodowa:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z oczami i skórą; w razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem., Nie wrzucaj do ognia ani nie demontuj., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego światła słonecznego., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zbierania i recyklingu odpadów elektronicznych., Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii i sprzętu elektronicznego., Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur ani otwartego ognia, może grozić wybuchem.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS06: Substancje toksyczne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska