

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/xilence-performance-c-xp400r6-modul-zasilaczy-300-w-20-4-pin-atx-atx-czarny-p-222181.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Xilence Performance C XP400R6 moduł zasilaczy 300 W 20+4 pin ATX ATX Czarny

Cena	167,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRALLR
Kod producenta	XN041
Kod EAN	4044953500213

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wejściowy (@ 110V):** +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 15 A
- **Moc szczytowa:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 10 A
- **Łączna moc:** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 10 A
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 165 mm
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 110 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (@ 110V):** +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 15 A
- **Moc szczytowa:** 400 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 10 A
- **Łączna moc:** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 10 A

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 2.31

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,42 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Głębokość opakowania:** 165 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Typ okablowania:** Niemodularne

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733020