

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/xilence-xn053-modul-zasilaczy-600-w-20-4-pin-atx-czarny-p-213543.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Xilence XN053 moduł zasilaczy 600 W 20+4 pin ATX Czarny

Cena	155,94 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRANUA
Kod producenta	XN053
Kod EAN	4044953500374
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 38 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc:** 600 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 24 A
- **Przeznaczenie:** PC
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 40 cm
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 38 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Przeładowanie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 24 A

-
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
 - **Łączna moc:** 600 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 200 - 240 V
 - **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 24 A

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC

Porty i interfejsy:

- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 50 cm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Długość kabla płyty głównej:** 40 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.