

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/xpg-kyber-850w-modul-zasilaczy-24-pin-atx-czarny-p-233570.html>

## XPG KYBER 850W moduł zasilaczy 24-pin ATX Czarny

Cena	<b>425,38 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAOPJ</b>
Kod producenta	<b>75261263</b>
Kod EAN	<b>4711085942470</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość wentylatora:** 2400 - 2400 RPM
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Łączna moc:** 850 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 2,03 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

### Specyfikacja:

---

#### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

#### Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Prędkość wentylatora:** 2400 - 2400 RPM
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny

#### Moc:

- **Łączna moc:** 850 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Współczynnik mocy:** 0,99
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 2,03 kg
- **Szerokość produktu:** 150 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** FDB

#### Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 1
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 450
- **Długość kabla płyty głównej:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS02: Substancje łatwopalne, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.