

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/xub2492hsn-b5-24in-1920x1080169-10001-4ms-hdmivgadp-p-20224.html>



XUB2492HSN-B5 24IN 1920X1080/16:9
1000:1 4MS HDMI/VGA/DP

Cena	942,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBNOB
Kod producenta	XUB2492HSN-B5
Kod EAN	4948570121526

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Konstrukcja bezramkowa: Tak
- Przednia osłona: Czarny
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): E
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy: 17 W
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin: 17 kWh
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 539,5 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 209,5 mm
- Waga (z podstawą): 5,6 kg
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 493 mm
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Wysokość opakowania: 395 mm
- Głębokość opakowania: 150 mm
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Waga wraz z opakowaniem: 7 kg
- Szerokość opakowania: 608 mm
- Przewody: Prąd przemienenny, HDMI, USB Type-C
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Stojak dołączony: Tak
- Przekątna ekranu: 24"
- Jasność wyświetlacza (typowa): 250 cd/m²
- Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 75 Hz
- Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
- Natywna proporcja obrazu: 16:9
- Kąt widzenia w poziomie: 178°
- Technologia wyświetlacza: LED
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
- Typ matrycy: IPS
- Współczynnik kontrastu (typowy): 1000:1
- Format obrazu: 16:9
- Kształt ekranu: Płaski
- Typ podświetlacza: LED
- Przestrzeń barw RGB: sRGB

-
- Ekran dotykowy: Nie
 - Rozdzielczość: 1920 x 1080 px
 - Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 85 kHz
 - Typ HD: Full HD
 - Pokrycie sRGB (typowe): 99%
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Moc wyjściowa (RMS): 2 W
 - Języki menu ekranowego: Włoski, Japońska, Estoński, Angielski, Francuska, Polski, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski
 - Liczba języków OSD: 10
 - Obrotowe: Tak
 - Kąt obrotu wokół osi: 0 - 90°
 - Oś obrotu: Tak
 - Regulacja wysokości: Tak, 15 cm
 - OSD: Tak
 - Standard VESA: Tak
 - Zarządzanie okablowaniem: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: 5 - 23°
 - Obracany: 45 - 90°
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Maksymalne zasilanie USB: 65 W
 - Zasilanie USB: Tak
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
 - HDMI: Tak
 - Wyjście na słuchawki: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu-A
 - Ilość DisplayPort: 1
 - HDCP: Tak
 - Wersja USB hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów upstream: 2
 - Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL): 1361223