

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yamaha-hs8-black-aktywny-dwudrożny-monitor-bliskiego-pola-p-186673.html>



Yamaha HS8 Black - Aktywny dwudrożny monitor bliskiego pola

Cena	1 258,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NGLYAMGLO0005
Kod producenta	HS8
Kod EAN	4957812533089
PKWiU	26.40.42.0

Opis produktu

- **Pobór mocy:** 60 W
- **Głębokość produktu:** 334 mm
- **Wysokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 10,2 kg
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zastosowanie:** Studio
- **Materiał obudowy:** MDF
- **Moc wyjściowa (RMS):** 120 W
- **Zakres częstotliwości:** 38 - 30000 Hz
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 2000 Hz
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wejście XLR:** Tak
- **Głośnik niskotonowy:** Tak
- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm (1")
- **Głośnik wysokotonowy:** Tak
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperial):** 20,3 cm (8")
- **Ostrzeżenia:** Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od źródła zasilania.

Specyfikacja:

Moc:

- **Pobór mocy:** 60 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 334 mm
- **Wysokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 10,2 kg
- **Szerokość produktu:** 250 mm

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zastosowanie:** Studio
- **Materiał obudowy:** MDF

Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 120 W
- **Zakres częstotliwości:** 38 - 30000 Hz
- **Częstotliwość skrzyżowania:** 2000 Hz

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wejście XLR:** Tak

Głośniki:

- **Głośnik niskotonowy:** Tak
- **Typ głośnika:** 2-drożny
- **Średnica głośnika wysokotonowego:** 2,54 cm (1")
- **Głośnik wysokotonowy:** Tak
- **Średnica głośnika niskotonowego (imperial):** 20,3 cm (8")

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj używania produktu przy bardzo wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas., Nie należy wystawiać produktu na długotrwałe działanie wilgoci., Przed rozpoczęciem konserwacji lub naprawy odłącz produkt od źródła zasilania.