

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-sip-t33g-telefon-voip-szary-4-linii-led-p-251148.html>BRAK
ZDJĘCIA

Yealink SIP-T33G telefon VoIP Szary 4 linii LED

Cena	318,48 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFYD5
Kod producenta	SIP-T33G
Kod EAN	6938818306073

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Pobór mocy:** 3 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V
- **Głębokość produktu:** 186 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,5 kg
- **Szerokość produktu:** 212 mm
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Waga produktu:** 9,56 kg
- **Regulacja głośności:** Przyciski
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Stacja bazowa:** Tak
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Typ ekranu:** LED
- **Głośnik:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** PLC, CNG, G.726, AJB, G.729ab, VAD, G.722, AGC, G.723.1, G.711
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

-
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99
 - **Numer ukryty:** Tak
 - **Ilość linii:** 4 linii
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **SMS:** Tak
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
 - **Liczba kont VoIP:** 4
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Funkcja 'oddzwon':** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Typ słuchawki:** Zestaw słuchawkowy przewodowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Typ produktu:** Telefon IP

Moc:

- **Pobór mocy:** 3 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Napięcie wejściowe adaptera AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wejściowy:** 0.6 A
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 5 V

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 186 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,5 kg
- **Szerokość produktu:** 212 mm
- **Wysokość produktu:** 146 mm
- **Waga produktu:** 9,56 kg

Cechy zarządzania:

- **Regulacja głośności:** Przyciski

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN, ICE
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Zasilacz sieciowy:** Nie

-
- **Stacja bazowa:** Tak

Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,4"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Typ ekranu:** LED

Audio:

- **Głośnik:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** PLC, CNG, G.726, AJB, G.729ab, VAD, G.722, AGC, G.723.1, G.711
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Wtyk słuchawek z mikrofonem:** RJ-9

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
- **Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN):** EAR99

Funkcje telefonu:

- **Numer ukryty:** Tak
- **Ilość linii:** 4 linii
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **SMS:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 4
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Funkcja 'oddzwon':** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak