

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-sip-t44u-telefon-voip-szary-8-linii-lcd-wi-fi-p-212617.html>

## Yealink SIP-T44U telefon VoIP Szary 8 linii LCD Wi-Fi

Cena	<b>464,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRBONH</b>
Kod producenta	<b>1301214</b>
Kod EAN	<b>6938818317864</b>

### Opis produktu

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 206,2 mm
- **Szerokość produktu:** 224,9 mm
- **Wysokość produktu:** 174,9 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Głośnik:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **liczba portów RJ-9:** 2
- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 12
- **Numer ukryty:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Ilość linii:** 8 linii
- **SIP registrar server:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Połączenia z poziomu listy kontaktów:** Y
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Telefon IP
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

### Moc:

- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 206,2 mm
- **Szerokość produktu:** 224,9 mm
- **Wysokość produktu:** 174,9 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -30 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 90%

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet

### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Słuchawka:** Tak
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych rączek:** 1 szt.

### Wyświetlacz:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Rozdzielczość:** 320 x 240 px
- **Przekątna ekranu:** 2,8"
- **Podświetlany ekran:** Tak

### Audio:

- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Głośnik:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **liczba portów RJ-9:** 2

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urządzenia, grozi porażeniem prądem., Należy przestrzegać instrukcji dotyczących prawidłowej instalacji i użytkowania.

### Funkcje telefonu:

- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Liczba kont VoIP:** 12
- **Numer ukryty:** Tak

- 
- **Pełny duplex:** Tak
  - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
  - **Zawieszanie połączeń:** Tak
  - **Ilość linii:** 8 linii
  - **SIP registrar server:** Tak
  - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
  - **Połączenia z poziomu listy kontaktów:** Y
  - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
  - **Pojemność książki telefonicznej:** 1000 wejścia