

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-w80dm-stacja-bazowa-dect-bialy-p-212695.html>

Yealink W80DM stacja bazowa DECT Biały

Cena	987,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAJFK
Kod producenta	W80DM
Kod EAN	6938818305373

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pełny duplex:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 130 x 100 x 25,1 mm
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Szerokość opakowania:** 174 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2,56 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Zgodność z aparatami słuchowymi:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** OPUS, G.726, AGC, G.729, PLC, CNG, PCMA, G.722, iLBC, AMR-WB, VAD, AMR-NB, AJB
- **Liczba wspieranych baz (max):** 30
- **Przeładowarka XML:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- **Liczba wspieranych słuchawek (max):** 100
- **Poziom dostępu użytkownika:** Tak
- **Rejestracja IPUI:** Tak
- **Blokada klawiatury:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, AES, TLS, SHA-256, HTTPS, SHA-512, SHA-384
- **Liczba kont VoIP:** 100
- **Dwu-tonowy wieloczęstotliwościowy (DTMF):** Tak
- **Liczba częstotliwości nośnika:** 2
- **Synchronizacja bezprzewodowa:** Tak
- **Auto-provision:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Zakres częstotliwości (US):** 1920 - 1930 MHz
- **Zakres częstotliwości (UE):** 1880 - 1900 MHz
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 50 m

-
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 336 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 187 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 375 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,13 kg
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900
 - **Ilość równoległych konferencji:** 3
 - **Eksport dziennika systemowego:** Tak
 - **Zawieszanie połączeń:** Tak
 - **Funkcja:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
 - **Przełączanie między połączeniami:** Tak
 - **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
 - **Połączenie oczekujące:** Tak
 - **Zdalna książka telefoniczna:** Tak
 - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
 - **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 100
 - **Połączenie alarmowe:** Tak
 - **Historia połączeń:** Tak
 - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
 - **Liczba wywołań NB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
 - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
 - **Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu:** Tak
 - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI):** Tak
 - **Liczba połączeń WB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
 - **Funkcja wyciszenia:** Tak
 - **Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę):** 100 wejścia
 - **Dzielony widok połączeń (SCA):** Tak
 - **Numer ukryty:** Tak
 - **Funkcja reset:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Liczba jednoczesnych połączeń na jedną słuchawkę:** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pełny duplex:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,2 A
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 130 x 100 x 25,1 mm
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Szerokość opakowania:** 174 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2,56 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Wydajność:

- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Zgodność z aparatami słuchowymi:** Tak

-
- **Kodeki dźwiękowe:** OPUS, G.726, AGC, G.729, PLC, CNG, PCMA, G.722, iLBC, AMR-WB, VAD, AMR-NB, AJB
 - **Liczba wspieranych baz (max):** 30
 - **Przeglądarka XML:** Tak
 - **Protokoły zarządzające:** TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
 - **Liczba wspieranych słuchawek (max):** 100
 - **Poziom dostępu użytkownika:** Tak
 - **Rejestracja IPUI:** Tak
 - **Blokada klawiatury:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, AES, TLS, SHA-256, HTTPS, SHA-512, SHA-384
 - **Liczba kont VoIP:** 100
 - **Dwu-tonowy wieloczęstotliwościowy (DTMF):** Tak
 - **Liczba częstotliwości nośnika:** 2
 - **Synchronizacja bezprzewodowa:** Tak
 - **Auto-provision:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Antena:

- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Zakres częstotliwości (US):** 1920 - 1930 MHz
- **Zakres częstotliwości (UE):** 1880 - 1900 MHz
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 50 m

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 336 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 10 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 187 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 375 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 3,13 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900

Obsługa połączeń:

- **Ilość równoległych konferencji:** 3
- **Eksport dziennika systemowego:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Przełączanie między połączeniami:** Tak
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Zdalna książka telefoniczna:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 100
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Liczba wywołań NB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI):** Tak
- **Liczba połączeń WB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
- **Funkcja wyciszenia:** Tak

-
- **Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę):** 100 wejścia
 - **Dzielony widok połączeń (SCA):** Tak
 - **Numer ukryty:** Tak
 - **Funkcja reset:** Tak
 - **Przekazywanie połączeń:** Tak
 - **Liczba jednoczesnych połączeń na jedną słuchawkę:** 2