

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yealink-w80dm-stacja-bazowa-dect-bialy-p-212695.html>

## Yealink W80DM stacja bazowa DECT Białą

Cena	<b>930,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAJFK</b>
Kod producenta	<b>W80DM</b>
Kod EAN	<b>6938818305373</b>

### Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Białą
- **Pełny duplex:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,2 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 130 x 100 x 25,1 mm
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Szerokość opakowania:** 174 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2,56 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Zgodność z aparatami słuchowymi:** Tak
- **Kodeki dźwiękowe:** OPUS, G.726, AGC, G.729, PLC, CNG, PCMA, G.722, iLBC, AMR-WB, VAD, AMR-NB, AJB
- **Liczba wspieranych baz (max):** 30
- **Przeładowarka XML:** Tak
- **Protokoły zarządzające:** TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
- **Liczba wspieranych słuchawek (max):** 100
- **Poziom dostępu użytkownika:** Tak
- **Rejestracja IPUI:** Tak
- **Blokada klawiatury:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, AES, TLS, SHA-256, HTTPS, SHA-512, SHA-384
- **Liczba kont VoIP:** 100
- **Dwu-tonowy wieloczęstotliwościowy (DTMF):** Tak
- **Liczba częstotliwości nośnika:** 2
- **Synchronizacja bezprzewodowa:** Tak
- **Auto-provision:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Zakres częstotliwości (US):** 1920 - 1930 MHz
- **Zakres częstotliwości (UE):** 1880 - 1900 MHz
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 50 m

- 
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 336 mm
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 187 mm
  - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 375 mm
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,13 kg
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900
  - **Ilość równoległych konferencji:** 3
  - **Eksport dziennika systemowego:** Tak
  - **Zawieszanie połączeń:** Tak
  - **Funkcja:** Tak
  - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
  - **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
  - **Przełączanie między połączeniami:** Tak
  - **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
  - **Połączenie oczekujące:** Tak
  - **Zdalna książka telefoniczna:** Tak
  - **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
  - **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 100
  - **Połączenie alarmowe:** Tak
  - **Historia połączeń:** Tak
  - **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
  - **Liczba wywołań NB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
  - **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
  - **Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu:** Tak
  - **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
  - **Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI):** Tak
  - **Liczba połączeń WB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
  - **Funkcja wyciszenia:** Tak
  - **Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę):** 100 wejścia
  - **Dzielony widok połączeń (SCA):** Tak
  - **Numer ukryty:** Tak
  - **Funkcja reset:** Tak
  - **Przekazywanie połączeń:** Tak
  - **Liczba jednoczesnych połączeń na jedną słuchawkę:** 2

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Pełny duplex:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

### Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy:** 1,2 A
- **Obsługa PoE:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 130 x 100 x 25,1 mm
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Szerokość opakowania:** 174 mm
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Waga produktu:** 2,56 kg

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

### Wydajność:

- **Aktualizacje (OTA):** Tak
- **Zgodność z aparatami słuchowymi:** Tak

- 
- **Kodeki dźwiękowe:** OPUS, G.726, AGC, G.729, PLC, CNG, PCMA, G.722, iLBC, AMR-WB, VAD, AMR-NB, AJB
  - **Liczba wspieranych baz (max):** 30
  - **Przeglądarka XML:** Tak
  - **Protokoły zarządzające:** TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS
  - **Liczba wspieranych słuchawek (max):** 100
  - **Poziom dostępu użytkownika:** Tak
  - **Rejestracja IPUI:** Tak
  - **Blokada klawiatury:** Tak
  - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.1p
  - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261), SNTP/NTP, VLAN (802.1Q and 802.1P), 802.1x, LLDP, STUN, UDP/TCP/TLS
  - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SRTP, AES, TLS, SHA-256, HTTPS, SHA-512, SHA-384
  - **Liczba kont VoIP:** 100
  - **Dwu-tonowy wieloczęstotliwościowy (DTMF):** Tak
  - **Liczba częstotliwości nośnika:** 2
  - **Synchronizacja bezprzewodowa:** Tak
  - **Auto-provision:** Tak

#### Zawartość opakowania:

- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz w zestawie:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

#### Antena:

- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 300 m
- **Zakres częstotliwości (US):** 1920 - 1930 MHz
- **Zakres częstotliwości (UE):** 1880 - 1900 MHz
- **Maksymalny zasięg wewnątrz pomieszczeń:** 50 m

#### Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 336 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 187 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 375 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 3,13 kg
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900

#### Obsługa połączeń:

- **Ilość równoległych konferencji:** 3
- **Eksport dziennika systemowego:** Tak
- **Zawieszanie połączeń:** Tak
- **Funkcja:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Przełączanie między połączeniami:** Tak
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Zdalna książka telefoniczna:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 100
- **Połączenie alarmowe:** Tak
- **Historia połączeń:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Liczba wywołań NB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
- **Odrzucenie połączeń z numerów ukrytych:** Tak
- **Funkcja wyszukiwania w książce telefonicznej/importu/eksportu:** Tak
- **Ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Funkcja wskazania oczekującego komunikatu (MWI):** Tak
- **Liczba połączeń WB na obsługiwanej bazę (maks.):** 8
- **Funkcja wyciszenia:** Tak

- 
- **Pojemność książki telefonicznej (na słuchawkę):** 100 wejścia
  - **Dzielony widok połączeń (SCA):** Tak
  - **Numer ukryty:** Tak
  - **Funkcja reset:** Tak
  - **Przekazywanie połączeń:** Tak
  - **Liczba jednoczesnych połączeń na jedną słuchawkę:** 2