

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yeastar-p550-system-pbx-private-branch-exchange-50-uzyt-system-ip-pbx-prywatny-i-komutowany-pakiet-p-270932.html>



Yeastar P550 system PBX (Private Branch Exchange) 50 użyt. System IP PBX (prywatny i komutowany pakiet)

Cena	3 308,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPMXB
Kod producenta	17932154001
Kod EAN	6977639385010

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 50 użyt.
- **Dostęp zabezpieczony kodem PIN:** Tak
- **Typ produktu:** System IP PBX (prywatny i komutowany pakiet)
- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 25
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd:** 0,6 A
- **Waga produktu:** 1,64 kg
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 340 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów FXO:** 8
- **Ilość portów FXS:** 8
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak, Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 50 użyt.

-
- **Dostęp zabezpieczony kodem PIN:** Tak
 - **Typ produktu:** System IP PBX (prywatny i komutowany pakiet)
 - **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 25
 - **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd:** 0,6 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,64 kg
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 340 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów FXO:** 8
- **Ilość portów FXS:** 8

Obsługa połączeń:

- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak, Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak