

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/yeastar-p560-system-pbx-private-branch-exchange-200-uzyt-system-ip-pbx-prywatny-i-komutowany-pakiet-p-270935.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Yeastar P560 system PBX (Private Branch Exchange) 200 użyt. System IP PBX (prywatny i komutowany pakiet)

Cena	<b>4 436,55 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPMW7</b>
Kod producenta	<b>P560</b>
Kod EAN	<b>6977639385027</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 60
- **Dostęp zabezpieczony kodem PIN:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
- **Typ produktu:** System IP PBX (prywatny i komutowany pakiet)
- **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Waga produktu:** 2,37 kg
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 252 mm
- **Pojemność stelaża:** 1U
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Nośniki:** HDD
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów FXS:** 8
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów FXO:** 8
- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak, Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń:** 60
- **Dostęp zabezpieczony kodem PIN:** Tak

- 
- **Diody LED:** Tak
  - **Liczba użytkowników:** 200 użyt.
  - **Typ produktu:** System IP PBX (prywatny i komutowany pakiet)
  - **Zintegrowana poczta głosowa:** Tak

**Moc:**

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

**Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 2,37 kg
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 252 mm
- **Pojemność stelaża:** 1U

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 65 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

**Sieć:**

- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

**Nośnik danych:**

- **Nośniki:** HDD

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ilość portów FXS:** 8
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów FXO:** 8

**Obsługa połączeń:**

- **Nazwa i identyfikacja dzwoniącego:** Tak
- **Przekazywanie połączeń:** Tak
- **Połączenia oczekujące:** Tak, Tak
- **Możliwość przekazywania połączenia:** Tak
- **Możliwość rozmowy konferencyjnej:** Tak
- **Połączenie oczekujące:** Tak
- **Odbieranie połączeń:** Tak