

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zapora-sieciowa-lancom-uf-60-lte-55003-p-174842.html>

Zapora sieciowa LANCOM UF-60 LTE (55003)



Cena	4 410,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJEWA
Kod producenta	55003
Kod EAN	4044144550034

Opis produktu

- **Układ:** Desktop
- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Deep Packet Inspection (DPI):** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Routing dynamiczny:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 25
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Ilość anten:** 2
- **Jednoczesne połączenia:** 1000000
- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** BGP
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan
- **Przepustowość zapory sieciowej:** 3,5 Gbit/s
- **Przepustowość IPS/IDS:** 700 Mbit/s
- **Równoważenie obciążenia:** Tak

-
- **Przepustowość IPSec VPN:** 0,79 Gbit/s

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Desktop

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 232 mm
- **Głębokość produktu:** 115 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Ochrona:

- **Deep Packet Inspection (DPI):** Tak
- **Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%

Sieć:

- **Routing dynamiczny:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Liczba tuneli vpn:** 25
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak

Wydajność:

- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Zdemowalna antena (anten):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Ilość anten:** 2
- **Jednoczesne połączenia:** 1000000

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45)
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

Protokoły:

- **Protokół wybierania drogi:** BGP

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

-
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Port wan:** Ethernet (RJ-45)
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość zapory sieciowej:** 3,5 Gbit/s
- **Przepustowość IPS/IDS:** 700 Mbit/s
- **Równoważenie obciążenia:** Tak
- **Przepustowość IPsec VPN:** 0,79 Gbit/s