

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zarzadzalny-switch-ruijie-l2-48-portow-1gbit-4-porty-sfp-2-5gbit-2-wentylatory-1-wbudowany-zasilacz-p-307674.html>



Zarządzalny Switch Ruijie L2+ | 48 portów 1Gbit + 4 porty SFP 2.5Gbit | 2 wentylatory, 1 wbudowany zasilacz AC | Rack

Cena	4 471,68 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBUEM
Kod producenta	RG-S2915-48GT4MS-L
Kod EAN	6971693274167

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Napięcie:** 90 - 264 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Głębokość produktu:** 220 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP relay, DHCP server
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie przez Internet
- **Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4:** 500
- **Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6:** 500
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Protocol-based VLAN

-
- **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Trasy IPv6:** 64
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Trasy IPv4:** 64
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
 - **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
 - **Taktowanie procesora:** 1,2 MHz
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
 - **Typ pamięci:** SDRAM
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Poziom hałasu:** 37 dB
 - **Protokół wybierania drogi:** RIPvng, OSPFv2, RIP
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Port konsoli:** RJ-45
 - **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 48
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 87 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 116 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Napięcie:** 90 - 264 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 43,5 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Głębokość produktu:** 220 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP relay, DHCP server
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie przez Internet
- **Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv4:** 500
- **Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6:** 500

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klasyfikacja ruchu:** Tak

-
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
 - **Inspekcja ARP:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ad, IEEE 802.1D, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **przekierowywanie IP:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Protocol-based VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Trasy IPv6:** 64
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Trasy IPv4:** 64
- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 64 MB
- **Taktowanie procesora:** 1,2 MHz
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Typ pamięci:** SDRAM
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom hałasu:** 37 dB

Protokoły:

- **Protokół wybierania drogi:** RIPng, OSPFv2, RIP

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Trasa statyczna:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 87 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 116 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie