

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-1200w-thermaltake-toughpower-gt-1200w-snieg-atx3-1-80-g-wh-p-226720.html>



Zasilacz 1200W Thermaltake Toughpower GT 1200W Śnieg ATX3.1 80+G WH

Cena	752,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROW96
Kod producenta	533623
Kod EAN	4711658544285

Opis produktu

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 15 - 10 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%
- **Technologia łożysk:** Hydrauliczny
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), UKCA, cTUVus, EAC, CE, BIS, CCC, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, BSMI, ICES
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 2
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 5
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 100 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 100 W
- **Łączna moc (+12 V):** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Prąd wejściowy:** 15 - 10 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 100 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 85%

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** Hydrauliczny
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), UKCA, cTUVus, EAC, CE, BIS, CCC, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RCM, BSMI, ICES

Porty i interfejsy:

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 450 mm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin) długość kabla:** 600 mm
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
 - **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 2
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 5
 - **Długość kabla płyty głównej:** 55 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4