

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-700w-thermaltake-smart-w3-p-256240.html>

Zasilacz 700W Thermaltake Smart W3

Cena	331,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJFTO
Kod producenta	PS-SPW-0700NNFAWE-1
Kod EAN	4711475645424

Opis produktu

- Średnica czaszy wentylatora: 12 cm
- Liczba wentylatorów: 1 wentylator
- Kolor produktu: Czarny
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V): 18 A
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy: Aktywne
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Łączna moc (+5 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb): 3 A
- Prąd wejściowy: 12 - 6 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V): 0,3 A
- Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V): 58,33 A
- Łączna moc (+12 V): 700 W
- Łączna moc (-12V): 3,6 W
- Łączna moc: 700 W
- Łączna moc (+5 Vsb): 15 W
- Funkcje ochrony zasilania: Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Czas wstrzymania: 17 ms
- Łączna moc (+3.3 V): 110 W
- Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V): 18 A
- Szerokość produktu: 150 mm
- Wysokość produktu: 86 mm
- Głębokość produktu: 140 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 40 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 55 °C
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 85%
- Przeznaczenie: PC
- Rodzaj zasilacza (PSU): ATX
- Certyfikat 80 PLUS: 80 PLUS
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 100000 h
- Wersja ATX: 3.1
- Technologia łożysk: FDB
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Długość kabla zasilającego SATA: 950 mm, 500 mm, 800 mm, 650
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin): 2
- Typ okablowania: Niemodularne
- Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego: 950 mm, 800, 500 mm, 650
- Długość kabla zasilającego PCI Express: 65 cm
- Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
- Długość kabla płyty głównej: 60 cm
- Ilość złączy zasilających SATA: 4

-
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 12 - 6 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 58,33 A
- **Łączna moc (+12 V):** 700 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc:** 700 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Czas wstrzymania:** 17 ms
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 18 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Technologia łożysk:** FDB

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego SATA:** 950 mm, 500 mm, 800 mm, 650
- **Gniazdo zasilania ATX (24-pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 950 mm, 800, 500 mm, 650
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
 - **Motherboard power connector:** 24-pin ATX
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak