

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-aerocool-pgs-lux-650w-80-bronze-p-213637.html>

ZASILACZ AEROCOOL PGS LUX 650W 80+ Bronze

Cena	246,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLAEROBU0026
Kod producenta	AEROLUX-650-80BRONZE
Kod EAN	4718009156241
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Łączna moc:** 650 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 3
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 850, 550, 700
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 250 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 495 mm

-
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 215 mm
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Typ PFC (Power Factor Correction) – korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 600 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Współczynnik mocy:** 0,9
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 50 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Łączna moc:** 650 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.4
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 195 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Ilość złącz zasilania PATA:** 3
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Gniazdo PCI Express:** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 55 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 850, 550, 700
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm

Pozostałe funkcje:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Dane logistyczne:

- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 250 mm

-
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 495 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 215 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.