

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-aerocool-pgs-vx-500plus-aeropgsvx-500plus-80-500-w-aktywne-p-213666.html>



Zasilacz Aerocool PGS VX-500plus AEROPGSVX-500PLUS-80 (500 W; Aktywne)

Cena	195,82 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLAEROBU0021
Kod producenta	AEROPGSVX-500PLUS-80
Kod EAN	4718009159341
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Prąd wejściowy:** 4 - 8 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 456 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 38 A
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 18 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 115 - 230 V
- **Prąd wejściowy:** 4 - 8 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 16 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47 - 63 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 456 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 38 A

Wydajność:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Wersja ATX:** 2.3
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.