

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-akyga-ak-b1-500-500-w-pasywne-120-mm-p-213844.html>



Zasilacz Akyga AK-B1-500 (500 W; Pasywne; 120 mm)

Cena	114,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASAKGOBU0005
Kod producenta	AK-B1-500
Kod EAN	5901720130334
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 250 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 22 A
- **Wydajność:** 70%
- **Łączna moc (+5 V):** 250 W
- **Łączna moc (+12 V):** 264 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 30 A
- **Łączna moc (-12V):** 18,5 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 18,5 W
- **Moc szczytowa:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 34 A
- **Waga produktu:** 1,03 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

-
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300 mm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 45 cm
 - **Karta gwarancyjna:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 250 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 22 A
- **Wydajność:** 70%
- **Łączna moc (+5 V):** 250 W
- **Łączna moc (+12 V):** 264 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 30 A
- **Łączna moc (-12V):** 18,5 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 18,5 W
- **Moc szczytowa:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 34 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,03 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

-
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Szerokość opakowania:** 160 mm
 - **Wysokość opakowania:** 95 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 45 cm

Pozostałe funkcje:

- **Karta gwarancyjna:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.