

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-akyga-ak-b1-500-500-w-pasywne-120-mm-p-213844.html>



## Zasilacz Akyga AK-B1-500 (500 W; Pasywne; 120 mm)

Cena	<b>114,27 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>ZASAKGOBU0005</b>
Kod producenta	<b>AK-B1-500</b>
Kod EAN	<b>5901720130334</b>
PKWiU	<b>27.90.41.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 250 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 22 A
- **Wydajność:** 70%
- **Łączna moc (+5 V):** 250 W
- **Łączna moc (+12 V):** 264 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 30 A
- **Łączna moc (-12V):** 18,5 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 18,5 W
- **Moc szczytowa:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 34 A
- **Waga produktu:** 1,03 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak

- 
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
  - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
  - **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
  - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300 mm
  - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
  - **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
  - **Długość kabla zasilającego CPU:** 45 cm
  - **Karta gwarancyjna:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

### Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

### Moc:

- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Łączna moc:** 500 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Łączna moc (+3.3 V):** 250 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 22 A
- **Wydajność:** 70%
- **Łączna moc (+5 V):** 250 W
- **Łączna moc (+12 V):** 264 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 30 A
- **Łączna moc (-12V):** 18,5 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 18,5 W
- **Moc szczytowa:** 500 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 34 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,03 kg
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

### Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

### Dane opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

- 
- **Głębokość opakowania:** 220 mm
  - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
  - **Szerokość opakowania:** 160 mm
  - **Wysokość opakowania:** 95 mm
  - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg

#### **Porty i interfejsy:**

- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 300
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 3
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300 mm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Złącze P4 CPU (4-pin):** 1
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 45 cm

#### **Pozostałe funkcje:**

- **Karta gwarancyjna:** Tak

#### **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem., Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.