

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-akyga-ak-b1-700-700-w-pasywne-120-mm-p-213643.html>

Zasilacz Akyga AK-B1-700 (700 W; Pasywne; 120 mm)

Cena	174,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZASAKGOBU0009
Kod producenta	AK-B1-700
Kod EAN	5901720131485
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Umieszczenie wentylatora:** Boczne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 18,5 W
- **Wydajność:** 70%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 35 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Pasywne
- **Łączna moc (+5 V):** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 384 W
- **Łączna moc (-12V):** 18,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 32 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 38 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 300 W
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 1,26 kg
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 180 mm
- **Głębokość opakowania:** 260 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,33 kg
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300 mm, 150
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Typ okablowania:** Niemodularne
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 300
 - **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
 - **Długość kabla EPS:** 60 cm
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Umieszczenie wentylatora:** Boczne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Szary
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 18,5 W
- **Wydajność:** 70%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 35 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 230 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc:** 700 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Pasywne
- **Łączna moc (+5 V):** 300 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 384 W
- **Łączna moc (-12V):** 18,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 32 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 38 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 300 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Waga produktu:** 1,26 kg
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Przeznaczenie:** PC
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 180 mm

-
- **Głębokość opakowania:** 260 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,33 kg
 - **Wysokość opakowania:** 95 mm

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 300 mm, 150
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla płyty głównej:** 45 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 150, 300
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 45 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2

Pozostałe funkcje:

- **Długość kabla EPS:** 60 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.