

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-akyga-ak-u4-400-400w-120mm-wentylator-80-p-304398.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz Akyga AK-U4-400 (400W) 120mm wentylator 80+

Cena	189,06 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFTJR
Kod producenta	AK-U4-400
Kod EAN	5901720131423
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 16 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Łączna moc (+12 V):** 324 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Łączna moc (-12V):** 16 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 27 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 80%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc:** 400 W
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,19 kg
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.31
- **Głębokość opakowania:** 222 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,43 kg
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak

-
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Łączna moc (+5 Vsb):** 16 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 19 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Łączna moc (+12 V):** 324 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 Hz
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2 A
- **Łączna moc (-12V):** 16 W
- **Prąd wejściowy:** 5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 27 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Wydajność:** 80%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,5 A
- **Łączna moc:** 400 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Waga produktu:** 1,19 kg
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 50 °C

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 2.31

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 222 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 95 mm
- **Szerokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,43 kg

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Zasilania PCI Express (6-pin):** 1

-
- **Złącze zasilacza EPS (8-pin):** Tak
 - **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 1