

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asrock-phantom-gaming-1000w-80-plus-gold-p-213608.html>



Zasilacz ASRock PHANTOM GAMING 1000W 80 Plus Gold

Cena	685,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASROBU0005
Kod producenta	90-UXP100-GFEAAB
Kod EAN	4710483948565
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Włącznik/wyłącznik wentylatora:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Łączna moc:** 750 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Przeładowanie
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przewody:** Procesor, PATA, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA
- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 100, 450
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 5
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Włącznik/wyłącznik wentylatora:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne

-
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
 - **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Łączna moc:** 750 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Przeładowanie

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Technologia łożysk:** FDB
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PATA, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA

Porty i interfejsy:

- **Liczba złączy EPS:** 2
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 100, 450
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 5
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.