

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asrock-steel-legend-750w-80-plus-gold-p-213652.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz ASRock STEEL LEGEND 750W 80 Plus Gold

Cena	411,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASROBU0010
Kod producenta	90-UXS075-GFEAAA
Kod EAN	4710483948978
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ okablowania:** Modularne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem)
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,4 A
- **Łączna moc:** 1000 W
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilania 16 PIN PCIe GEN5:** 1
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Typ okablowania:** Modularne
- **Kolor produktu:** Biały
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** OCP (zabezpieczenie przed zbyt wysokim prądem), OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe), OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe), SCP (zabezpieczenie przeciwzwarceniowe), UVP (zabezpieczenie podnapięciowe), OTP (zabezpieczenie przed przegrzaniem)
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 83,4 A
- **Łączna moc:** 1000 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 9
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilania 16 PIN PCIe GEN5:** 1
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.