

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-prime-650b-black-p-271002.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz ASUS PRIME-650B (BLACK)

Cena	250,64 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLASUOBU0059
Kod producenta	90YE00Y1-B0NA00
Kod EAN	4711387635285
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 340 mm
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 kg
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 80 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400, 120 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120 mm, 400
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 2

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+12 V):** 648 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,2 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 340 mm
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 kg
- **Głębokość opakowania:** 196 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 80 cm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400, 120 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 120 mm, 400

-
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 2**