

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-prime-750b-black-p-234875.html>

Zasilacz ASUS PRIME-750B-BLACK



Cena	246,93 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLASUOB0052
Kod producenta	90YE00Y0-B0NA00
Kod EAN	4711387635124
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,92 kg
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Szerokość opakowania:** 340 mm
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 120
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 80 cm
- **Złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120

-
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+5 V):** 120 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 120 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 750 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,92 kg

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Technologia łożysk:** Łożysko kulkowe
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 340 mm
- **Głębokość opakowania:** 196 mm
- **Wysokość opakowania:** 115 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Typ okablowania:** Niemodularne
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 120
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 80 cm
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3