

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-prime-750g-black-p-256237.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz ASUS PRIME-750G (BLACK)

Cena	568,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASUOB0058
Kod producenta	90YE00U3-B0NA00
Kod EAN	4711636288354
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Głębokość opakowania:** 213 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,74 kg
- **Wysokość opakowania:** 113 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,45 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 213 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,74 kg
- **Wysokość opakowania:** 113 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Szerokość opakowania:** 320 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 60 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2

-
- **Długość kabla płyty głównej:** 60 cm
 - **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1