

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-prime-750w-gold-p-246702.html>

Zasilacz Asus Prime 750W Gold



Cena	449,41 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRFRP8
Kod producenta	90YE00U1-B0NB00
Kod EAN	4711387193150

Opis produktu

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt niskim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,47 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,72 kg
- **Przewody:** Procesor, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Nie
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 744 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 1,47 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,72 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
 - **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
 - **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1