

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-prime-850w-gold-bulk-p-249051.html>

## Zasilacz Asus Prime 850W Gold Bulk



Cena	<b>499,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRECB4</b>
Kod producenta	<b>90YE00U0-B0NB00</b>
Kod EAN	<b>4711387192849</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,72 kg
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm

### Wydajność:

- **Wersja ATX:** 3.0
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Przeznaczenie:** PC
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,72 kg

### Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

### Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

### Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 150
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3

