

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-prime-850w-gold-p-213668.html>

Zasilacz ASUS Prime 850W Gold



Cena	417,87 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLASU0BU0044
Kod producenta	90YE00U0-B0NA00
Kod EAN	4711387192658
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,92 kg
- **Głębokość opakowania:** 208 mm
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Szerokość opakowania:** 346 mm
- **Przewody:** Procesor, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm

-
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400 mm
 - **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Podświetlenie:** Tak
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (+12 V):** 846 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,5 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc:** 850 W
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.0
- **Przeznaczenie:** PC

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,92 kg
- **Głębokość opakowania:** 208 mm
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Szerokość opakowania:** 346 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, SATA, Peripheral (Molex)

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 3
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm

-
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
 - **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
 - **Długość kabla zasilającego SATA:** 120, 400 mm
 - **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
 - **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1