

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-rog-loki-sfx-l-750w-platinum-p-213717.html>

Zasilacz ASUS ROG LOKI SFX-L 750W Platinum

Cena	712,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASUOBU0025
Kod producenta	90YE00N4-B0NA00
Kod EAN	4711081722915
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS
- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc:** 750 W
- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Waga produktu:** 1,81 kg
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm
- **Przeznaczenie:** PC
- **Tryb cichy:** Tak
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum
- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** RoHS

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny, Czarny
- **Podświetlenie:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 12 cm

Moc:

- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 2,5 A
- **Łączna moc (+5 V):** 110 W
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 12,5 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 20 A
- **Łączna moc (+12 V):** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 20 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 62,5 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 110 W
- **Łączna moc:** 750 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 125 mm
- **Waga produktu:** 1,81 kg
- **Wysokość produktu:** 63,5 mm
- **Głębokość produktu:** 125 mm

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** PC
- **Tryb cichy:** Tak
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** SFX
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Platinum

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 190 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 285 mm
- **Wysokość opakowania:** 100 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

