

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-tuf-gaming-1200w-80-gold-p-213768.html>

Zasilacz ASUS TUF Gaming 1200W 80+ Gold

Cena	776,36 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLASU0BU0018
Kod producenta	90YE00S0-B0NA00
Kod EAN	4711081786252
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed skokiem napięcia, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przetładowaniu, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 99 A
- **Wydajność:** 92%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1188 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,66 kg
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,35 kg
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmują kablów:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm

- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 2
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm

Moc:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed skokiem napięcia, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciw przetładowaniu, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 99 A
- **Wydajność:** 92%
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 1200 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 1188 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 2,66 kg

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,35 kg
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **W zestawie obejmujemy kablówce:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 2
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 10 lat(a)

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.