

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-tuf-gaming-650b-evo-p-251163.html>BRAK
ZDJĘCIA

Zasilacz ASUS TUF-GAMING-650B-EVO

Cena	341,46 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLASUOB0056
Kod producenta	90YE00D6-B0NA00
Kod EAN	4711636170550
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umiejscowienie wentylatora:** Górne
- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 12 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 12 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,16 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Łączna moc (+5 V):** 80 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 80 W
- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Technologia łożysk:** DBB
- **Głębokość opakowania:** 182 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,07 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 282 mm
- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120

-
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 120 mm

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Umieszczenie wentylatora:** Górne

Moc:

- **Łączna moc:** 650 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 12 A
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 12 A
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 54,16 A
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Łączna moc (-12V):** 3,6 W
- **Łączna moc (+12 V):** 650 W
- **Łączna moc (+5 V):** 80 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 80 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 140 mm
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Waga produktu:** 1,25 kg
- **Wysokość produktu:** 86 mm

Wydajność:

- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Bronze
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 120000 h
- **Technologia łożysk:** DBB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 182 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,07 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 127 mm
- **Szerokość opakowania:** 282 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Długość kabla płyty głównej:** 50 cm
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 4
- **Typ okablowania:** W pełni modułowy
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX

-
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
 - **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
 - **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 400 mm, 120 mm