

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-asus-tuf-gaming-850w-gold-p-213567.html>

Zasilacz ASUS TUF GAMING 850W GOLD

Cena	465,80 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZDLASU0BU0030
Kod producenta	90YE00S2-BONA00
Kod EAN	4711081786573
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Wydajność:** 92%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 850 W
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,38 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,07 kg
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm
- **Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe):** 1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Długość kabla zasilającego CPU:** 65 cm
- **Długość kabla zasilającego SATA:** 400 mm, 120
- **Długość kabla zasilającego PCI Express:** 67,5 cm
- **Złącze zasilacza CPU (4+4 pin):** Tak
- **Motherboard power connector:** 24-pin ATX

-
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 5
 - **Typ okablowania:** W pełni modułowy
 - **Długość kabla płyty głównej:** 61 cm
 - **złącze zasilacza PCI Express (8-pin):** 3
 - **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Średnica czaszy wentylatora:** 13,5 cm

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie
- **Łączna moc (+5 Vsb):** 15 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 V):** 25 A
- **Łączna moc (+5 V):** 130 W
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+12 V):** 70,8 A
- **Łączna moc (-12V):** 9,6 W
- **Wydajność:** 92%
- **Maksymalny prąd wyjściowy (-12 V):** 0,8 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+3.3V):** 25 A
- **Maksymalny prąd wyjściowy (+5 Vsb):** 3 A
- **Łączna moc (+12 V):** 850 W
- **Łączna moc (+3.3 V):** 130 W
- **Łączna moc:** 850 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Wysokość produktu:** 86 mm
- **Waga produktu:** 2,38 kg
- **Głębokość produktu:** 150 mm

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Rodzaj zasilacza (PSU):** ATX
- **Wersja ATX:** 3.1

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,07 kg
- **Wysokość opakowania:** 108 mm
- **Szerokość opakowania:** 310 mm
- **Głębokość opakowania:** 200 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Procesor, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Porty i interfejsy:

- **Peryferyjna (Molex) Długość kabla zasilającego:** 150, 400 mm

-
- Złącza zasilania PCI Express (16-pinowe): 1
 - Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin): 4
 - Długość kabla zasilającego CPU: 65 cm
 - Długość kabla zasilającego SATA: 400 mm, 120
 - Długość kabla zasilającego PCI Express: 67,5 cm
 - Złącze zasilacza CPU (4+4 pin): Tak
 - Motherboard power connector: 24-pin ATX
 - Ilość złączy zasilających SATA: 5
 - Typ okablowania: W pełni modułowy
 - Długość kabla płyty głównej: 61 cm
 - złącze zasilacza PCI Express (8-pin): 3

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi – utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy – ryzyko porażenia prądem.