

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-home-line-interactive-h-1000f-led-p-214417.html>



## Zasilacz awaryjny Armac UPS HOME LINE-INTERACTIVE H/1000F/LED

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>315,73 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCKH1</b> |
| Kod producenta   | <b>H/1000F/LED</b>   |
| Kod EAN          | <b>5901969406566</b> |

### Opis produktu

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 3,95 kg
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 6 h

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V

- 
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
  - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
  - **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1 kVA
  - **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V

#### **Konstrukcja:**

- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Kolor produktu:** Czarny

#### **Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 3,95 kg
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

#### **Zawartość opakowania:**

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### **Porty i interfejsy:**

- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### **Bateria:**

- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 6 h