

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-home-line-interactive-h-1500f-led-p-214416.html>



## Zasilacz awaryjny Armac UPS HOME LINE-INTERACTIVE H/1500F/LED

Cena	<b>449,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCKBP</b>
Kod producenta	<b>H/1500F/LED</b>
Kod EAN	<b>5901969406573</b>

### Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LED
- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Napięcie baterii:** 12 V

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Nadmiernego rozładowania
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB

- 
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
  - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
  - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
  - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
  - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
  - **Przebieg falowy:** Sinus

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LED

#### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 142 mm
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Głębokość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

#### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### Bateria:

- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Napięcie baterii:** 12 V