

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-office-line-interactive-o-1000f-lcd-p-214411.html>



Zasilacz awaryjny Armac UPS OFFICE LINE-INTERACTIVE O/1000F/LCD

Cena	344,29 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCKCP
Kod producenta	O/1000F/LCD
Kod EAN	5901969406641

Opis produktu

- **Moc rzeczywista:** 650 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Bezpiecznik wejściowy, Ochrona przed zwarciem, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 195 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 - 6 ms
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1000 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 255 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Kabel USB w zestawie:** Nie
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 20 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Moc rzeczywista:** 650 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie, Bezpiecznik wejściowy, Ochrona przed zwarcie, Ochrona przed rozładowaniem baterii, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 195 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 - 6 ms
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1000 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 255 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Przebieg falowy:** Sinus

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Waga produktu:** 9,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Zawartość opakowania:

- **Kabel USB w zestawie:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Ilość portów RJ-45:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
- **Pojemność baterii:** 7 Ah
- **Czas ładowania baterii (90%):** 6 h
- **Zimny start:** Tak
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia:** 20 min
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2