

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-office-line-interactive-o-1500f-lcd-p-214415.html>



Zasilacz awaryjny Armac UPS OFFICE LINE-INTERACTIVE O/1500F/LCD

Cena	485,38 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCKB9
Kod producenta	O/1500F/LCD
Kod EAN	5901969406658

Opis produktu

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Waga produktu:** 11,2 kg
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Szerokość produktu:** 120 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 6 h

Specyfikacja:

Cechy:

- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,5 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Nadmiernego rozładowania, Krótkie spięcie, Przeładowanie

-
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 350 mm
- **Wysokość produktu:** 188 mm
- **Waga produktu:** 11,2 kg
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Szerokość produktu:** 120 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 3 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 6 h