

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-office-line-interactive-o-650e-lcd-p-214425.html>



Zasilacz awaryjny Armac UPS OFFICE LINE-INTERACTIVE O/650E/LCD

Cena	216,27 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCB8
Kod producenta	O/650E/LCD
Kod EAN	5901969406580

Opis produktu

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Moc rzeczywista:** 390 W
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Wysokość produktu:** 141 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie, Krótkie spięcie, Nadmiernego rozładowania
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Poziom hałasu:** 45 dB

-
- **Moc rzeczywista:** 390 W
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Przebieg falowy:** Sinus
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz

Konstrukcja:

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 85 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Wysokość produktu:** 141 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga baterii/akumulatora:** 4,7 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Typy wyjść AC:** Typu E

Bateria:

- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V