

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-office-line-interactive-o-850f-lcd-p-214427.html>



## Zasilacz awaryjny Armac UPS OFFICE LINE-INTERACTIVE O/850F/LCD

Cena	<b>274,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny duża ilość</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCKCJ</b>
Kod producenta	<b>O/850F/LCD</b>
Kod EAN	<b>5901969406634</b>

### Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Moc rzeczywista:** 450 W
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Waga baterii/akumulatora:** 2,35 kg
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 290 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V

- 
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
  - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,85 kVA
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 255 V
  - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 195 V
  - **Przebieg falowy:** Sinus
  - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
  - **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
  - **Poziom hałasu:** 45 dB
  - **Moc rzeczywista:** 450 W

#### **Konstrukcja:**

- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny

#### **Waga i rozmiary:**

- **Waga baterii/akumulatora:** 2,35 kg
- **Szerokość produktu:** 145 mm
- **Wysokość produktu:** 85 mm
- **Głębokość produktu:** 305 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg

#### **Warunki pracy:**

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C

#### **Porty i interfejsy:**

- **Liczba wyjść typu F:** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Porty modemu rj-11:** 1
- **Port USB:** Tak
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2

#### **Bateria:**

- **Czas ładowania:** 6 h
- **Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu:** 3 min
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Napięcie baterii:** 12 V