

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-pure-sine-wave-office-line-interactive-o-650f-psw-p-214433.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny Armac UPS PURE SINE WAVE OFFICE LINE-INTERACTIVE O/650F/PSW

Cena	279,04 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCKFS
Kod producenta	O/650F/PSW
Kod EAN	5901969421330

Opis produktu

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 270 V
- **Moc rzeczywista:** 390 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower
- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Pojemność baterii:** 7 Ah

Specyfikacja:

Cechy:

- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 270 V
- **Moc rzeczywista:** 390 W

-
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50/60 Hz
 - **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
 - **Przebieg falowy:** Czysty sinus
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,65 kVA
 - **Poziom hałasu:** 45 dB
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Tower

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 108 mm
- **Wysokość produktu:** 160 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Waga produktu:** 5,5 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typy wyjść AC:** Typu F

Bateria:

- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Pojemność baterii:** 7 Ah