

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-rack-line-interactive-r-2000i-psw-p-214665.html>



Zasilacz awaryjny Armac UPS RACK LINE-INTERACTIVE R/2000I/PSW

Cena	1 800,02 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCKHC
Kod producenta	R/2000I/PSW
Kod EAN	5901969421378

Opis produktu

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Moc rzeczywista:** 1400 W
- **Przebieg falowy:** Czysty sinus
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
- **Poziom hałasu:** 40 dB
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rack
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Pojemność stelaża:** 2U
- **Waga produktu:** 28,5 kg
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak
- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ilość dołączonych baterii:** 4 szt.
- **Pojemność baterii:** 9 Ah

Specyfikacja:

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V

-
- **Moc rzeczywista:** 1400 W
 - **Przebieg falowy:** Czysty sinus
 - **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
 - **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2 kVA
 - **Poziom hałasu:** 40 dB
 - **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
 - **Częstotliwość wejściowa:** 45/65 Hz
 - **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
 - **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
 - **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** Tak
 - **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
 - **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ wyświetlacza:** LCD
- **Układ:** Rack
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Pojemność stelaża:** 2U

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 28,5 kg
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Porty i interfejsy:

- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu B
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Port USB:** Tak

Bateria:

- **Czas ładowania:** 8 h
- **Rodzaj baterii:** Akumulator kwasowo-ołowiowy
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Ilość dołączonych baterii:** 4 szt.
- **Pojemność baterii:** 9 Ah