

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-armac-ups-rack-line-interactive-r-3000i-psw-p-214369.html>



## Zasilacz awaryjny Armac UPS RACK LINE-INTERACTIVE R/3000I/PSW

Cena	<b>1 659,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCCKH9</b>
Kod producenta	<b>R/3000I/PSW</b>
Kod EAN	<b>5901969421385</b>

### Opis produktu

- **Poziom hałas:** 45 dB
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 - 6 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed przepięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Moc rzeczywista:** 2100 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Auto-restart:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack
- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 29,5 kg
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kabel USB w zestawie:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** IEC 320 C13
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Złącze modułu baterijnego:** Tak
- **Liczba portów RJ-11:** 1
- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Zimny start:** Tak

### Specyfikacja:

---

## Cechy:

- **Poziom hałasu:** 45 dB
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 2 - 6 ms
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przed przepięciem, Zabezpieczenie przeciążeniowe
- **Moc rzeczywista:** 2100 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 220 V
- **Auto-restart:** Tak
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 275 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 45 - 65 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 145 V
- **Napięcie wyjściowe:** 230 V
- **Frekwencja wyjściowa:** 50 Hz
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 3000 kVA
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 240 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak

## Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** LCD
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** Rack

## Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 440 mm
- **Wysokość produktu:** 530 mm
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Waga produktu:** 29,5 kg
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")

## Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

## Zawartość opakowania:

- **Kabel USB w zestawie:** Nie

## Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** IEC 320 C13
- **Ilość portów RJ-45:** 1
- **Złącze modułu baterijnego:** Tak
- **Liczba portów RJ-11:** 1

## Bateria:

- **Rodzaj baterii:** Bezobsługowa, kwasowo-ołowiowa (AGM)
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 4
- **Napięcie baterii:** 12 V
- **Czas ładowania baterii (90%):** 8 h
- **Zimny start:** Tak