

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-1200-usb-fr-g2-5e1200uf-p-220123.html>



Zasilacz awaryjny Eaton 5E 1200 USB FR G2 5E1200UF

Cena	597,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0082
Kod producenta	5E1200UF
Kod EAN	3553340704307
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 660 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 1,2 kVA
- **Moc rzeczywista:** 660 W
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Auto-restart:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Waga produktu:** 8,5 kg
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.