

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-2200-usb-iec-g2-5e2200ui-p-220127.html>



## Zasilacz awaryjny Eaton 5E 2200 USB IEC G2 5E2200UI

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 219,55 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>ZSIEATUPS0086</b> |
| Kod producenta   | <b>5E2200UI</b>      |
| Kod EAN          | <b>3553340704376</b> |
| PKWiU            | <b>27.90.41.0</b>    |

### Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, RoHS
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Auto-restart:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Układ:** Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Waga produktu:** 9,8 kg
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 330 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Zimny start:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), WEEE, RoHS

---

#### Cechy:

- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Moc rzeczywista:** 1200 W
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2,2 kVA
- **Auto-restart:** Tak
- **Słyszalny alarm:** Tak

#### Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 133 mm
- **Waga produktu:** 9,8 kg
- **Głębokość produktu:** 180 mm
- **Wysokość produktu:** 330 mm

#### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

#### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 6 x gniazdo sieciowe
- **Typy wyjść AC:** C13 panel

#### Bateria:

- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Zimny start:** Tak

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.