

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-700-usb-fr-g2-5e700uf-p-220121.html>



Zasilacz awaryjny Eaton 5E 700 USB FR G2 5E700UF

Cena	314,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0080
Kod producenta	5E700UF
Kod EAN	3553340704208
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ:** Kompaktowy
- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS

Cechy:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc rzeczywista:** 360 W
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,7 kVA
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 25 dB

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Układ:** Kompaktowy

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,4 kg
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Szerokość produktu:** 100 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.