

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-eaton-5e-900-usb-fr-g2-5e900uf-p-220126.html>

Zasilacz awaryjny Eaton 5E 900 USB FR G2 5E900UF

Cena	365,17 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	ZSIEATUPS0085
Kod producenta	5E900UF
Kod EAN	3553340704253
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,9 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 25 dB
- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** WEEE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), RoHS
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Cechy:

- **Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne):** 220 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem
- **Topologia UPS:** Technologia line-interactive
- **Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne):** 240 V
- **Napięcie operacyjne wejścia (minimalne):** 220 V
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 0,9 kVA
- **Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne):** 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Tryby alarmu dźwiękowego:** Wymiana baterii
- **Moc rzeczywista:** 480 W
- **Słyszalny alarm:** Tak
- **Auto-restart:** Tak
- **Poziom hałasu:** 25 dB

Konstrukcja:

- **Układ:** Kompaktowy
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Kolor produktu:** Czarny

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 288 mm
- **Waga produktu:** 5,3 kg
- **Szerokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 148 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Bateria:

- **Zimny start:** Tak
- **Automatyczny test baterii:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania., Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody., Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.