

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-armac-office-850e-lcd-line-interactive-2x230v-pl-p-245593.html>



Zasilacz awaryjny UPS Armac Office 850E LCD Line-Interactive 2x230V PL

Cena	251,58 zł
Numer katalogowy	INC-UPA0UZBE0130
Kod producenta	O/850E/LCD
Kod EAN	5901969406597

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** Line-interactive
- **Typ obudowy:** Desktop
- **Moc pozorna:** 850 VA
- **Moc czynna:** 480 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 0.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 80%:** 0.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 0.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 6.0
- **Czas przełączania:** 6 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 2
- **Typ akumulatora / baterii:** Żelowy 12V/9Ah
- **Rodzaj akumulatora:** 12 V, 9 Ah,
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:**
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Sinusoida zmodyfikowana
- **Dołączone oprogramowanie:** PowerManager
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 305 x 85 x 141
- **Waga netto (kg):** 5.660
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** UPS Armac 850E serii Office został zaprojektowany z myślą, o szerokiej gamie zastosowań biurowych. Producent, aby spełniać oczekiwania, jakie stawiają firmy zasilaczom awaryjnym w topologii Line-Interactive, przygotował rozwiązania, które mają sprostać wymaganiom jakie stawiają, użytkownicy w trakcie pracy z UPS-ami., Już na etapie produkcji zadbano o dokładność, bezpośredni dostęp do, informacji o stanie zasilania oraz precyzję wykonania co przekłada się na, ogólne bezpieczeństwo UPS-a, szybką diagnozę stanu urządzenia oraz jego, solidną pracę., Charakterystycznymi parametrami UPS-a serii Office są:, - Zakres mocy znamionowej: 850 VA, 480 W,, - Wyjściowe gniazda zasilania: 2, francuskie (E),, - Baterie: 1 szt., 12 V, 9 Ah,, - Szeroki zakres napięcia wejściowego: 145 V ~ 290 V,, Dodatkowymi cechami i funkcjonalnościami UPS-a są:, - Panel LCD na bieżąco informujący o stanie pracy urządzenia,, - Dedykowane oprogramowanie PowerManager II do kontroli i sterowania, poprzez USB,, - Automatyczne uruchomienie UPS-a po powrocie zasilania sieciowego, - Funkcja „zimnego startu” pozwalająca uruchomić UPS bez obecności, zasilania sieciowego, Obsługiwane systemy operacyjne: Win. 98; Win. 2000; Win. Millenium; Win. XP, Win. Vista; Win. Vista 64bit; Win. 7; Win. 7 64bit; Win. 8; Win. 8 64bit;, Linux; FreeBSD; Windows 10; Windows 10 64bit, Zakres napięcia wejściowego [VAC]: od 145 do 290