

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-armac-r2000ipf1df-on-line-2000va-8x-iec-c13-usb-b-lcd-metalowa-obudowa-dust-free-p-245606.html>



Zasilacz awaryjny UPS Armac R/2000I/PF1/DF On-line 2000va 8x IEC C13 USB-B LCD metalowa obudowa dust-free

Cena	2 234,23 zł
Numer katalogowy	INC-UPA0UZBR00B0
Kod producenta	R/2000I/PF1/DF
Kod EAN	5901969447002

Opis produktu

Parametry

- **Architektura UPSa:** On-line (podwójna konwersja)
- **Typ obudowy:** Rack 19"
- **Moc pozorna:** 2000 VA
- **Moc czynna:** 2000 W
- **Czas pracy przy obciążeniu 100%:** 5.0 min
- **Czas pracy przy obciążeniu 50%:** 10.0 min
- **Czas ładowania [h]:** 6.0
- **Czas przełączania:** 0 ms
- **Liczba gniazd wyjściowych AC:** 8
- **Typ akumulatora / baterii:** Kwasowo-ołowiowy
- **Rodzaj akumulatora:** 12 V, 9 Ah,
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:**
- **Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR):** Tak
- **Kable w zestawie:**
- **Zimny start:** Tak
- **Kształt napięcia wyjściowego:** Czysta sinusoida
- **Interfejs komunikacyjny:** RS-232, USB 2.0 Type-B
- **Wspierane systemy operacyjne:** Linux, Windows 7 i nowsze, Unix
- **Dołączone oprogramowanie:** PowerManager II
- **Kolor obudowy:** Czarny (Black)
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 505 x 438 x 88
- **Waga netto (kg):** 13.500
- **Zawiera baterię / akumulator:** Tak
- **Informacje dodatkowe:** PowerFactor 1, Sprawność urządzenia 95.5 %, Typ gniazda IEC C13, Liczba baterii 6, Liczba baterii UPS 6, Gniazdo rozszerzeń Tak, Liczba gniazd rozszerzeń 1, Złącza RS-232 USB Typ-B, Złącze modułu baterijnego Tak, Pojemność baterii 9 Ah, Napięcie baterii 12 V, Napięcie szeregu baterii 72 V, Wymagane napięcie baterijne 6x 12V, Czas ładowania baterii 6 h, Napięcie wejściowe 230 V, Zakres napięcia wejściowego 110 - 300 V, Zakres częstotliwości wejściowej 40 - 70 Hz, Regulacja częstotliwości wejściowej +/-6 Hz, Napięcie wyjściowe 230 V, Zakres napięcia wyjściowego 208 - 240 V, Częstotliwość wyjściowa 60 Hz, Regulacja napięcia wyjściowego +/- 1 %, Funkcje Awaryjne wyłączenie (EPO), Sygnalizacja pracy LCD, Alarmy dźwiękowe Tak, Zimny start Tak, Zabezpieczenia Przeciwpzepięciowe Filtr przeciwzakłóceńowy, Przeciżeniowe Przeciwzwarciowe, Poziom hałasu 50 dB, Zalecana temperatura otoczenia 0 - 40 °C, Zalecana wilgotność otoczenia 0 - 95 %, Klasa szczelności IP20, Wysokość teleinformatyczna 2 U, Minimalna głębokość szafy 19" 600, Długość 505 mm, Szerokość 438 mm, Wysokość 88 mm
- **Gwarancja producenta [mies.]:** 24