

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/zasilacz-awaryjny-ups-avr-12v-ups-2000sr-sinus-2000w-1000w-12v-230v-p-331478.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Zasilacz awaryjny (UPS + AVR) 12V UPS-2000SR Sinus 2000W/1000W 12V/230V

Cena	636,81 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZSIAZOUPS0002
Kod producenta	AZO00D1258
Kod EAN	5903332566754
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zwarcim, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przed zbyt wysokim napięciem
- **Stopień ochrony IP:** IP21
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Wbudowane UPS:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Typowy czas przełączenia:** 15 ms
- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2000 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Prąd ładowania:** 10 A
- **Zasilanie:** Akumulator 12V / Sieć 230V
- **Wydajność:** 92%
- **Moc ciągła:** 1000 VA
- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Wysokość produktu:** 107 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 55 °C
- **Akumulator:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość portów USB:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe (VAC):** 230 VAC
- **Napięcie wyjściowe (VAC):** 230 VAC

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Funkcje ochrony zasilania:** Zabezpieczenie przeciążeniowe, Ochrona przed zwarcim, Zabezpieczenie przed

przegrzaniem, Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem

- **Stopień ochrony IP:** IP21
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Wbudowane UPS:** Tak
- **Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora:** Tak
- **Automatyczna regulacja napięcia (AVR):** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Typowy czas przełączenia:** 15 ms

Moc:

- **Maksymalna możliwa do konfiguracji moc:** 2000 kVA
- **Przebieg falowy:** Sinus
- **Prąd ładowania:** 10 A
- **Zasilanie:** Akumulator 12V / Sieć 230V
- **Wydażność:** 92%
- **Moc ciągła:** 1000 VA

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 230 mm
- **Głębokość produktu:** 335 mm
- **Wysokość produktu:** 107 mm
- **Waga produktu:** 3,6 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -25 - 55 °C

Zawartość opakowania:

- **Akumulator:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Kabel zasilający
- **Pilot zdalnego sterowania:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Ilość portów USB:** 2
- **Ilość gniazd sieciowych:** 2 x gniazdo sieciowe

Wskazywanie:

- **Diody LED:** Tak

Wejścia:

- **Napięcie wejściowe (VAC):** 230 VAC

Wyjścia:

- **Napięcie wyjściowe (VAC):** 230 VAC